

OKAY Hydrauliköl HVLP ISO 22

Beschreibung / Einsatzbereich

Das OKAY Hydrauliköl HVLP ISO 22 ist ein Hydrauliköl mit Mehrbereichscharakter. Bei tiefen Temperaturen hervorragend geeignet für Arbeitsgeräte wie Holzspalter, Wagenheber, Hebebühnen, Palettenrollwagen usw.

Herstellervorschriften beachten.

Vorteile

- ausgezeichnete Scherstabilität
- kein Einbruch des HV-Index (High-Viscosity)
- vorzüglicher Korrosionsschutz
- tiefer Stockpunkt
- ausgezeichneter Verschleisschutz
- beste Viskositäts- / Temperaturverhalten
- Mehrbereichs-Hydrauliköl
- Hochdruck-Eigenschaften

Spezifikationen

Hydrauliköl HVLP
nach DIN 51524/T3
Hydrauliköl HV
nach DIN EN ISO 6743-4

Technische Kenndaten

Viskositätsklasse		ISO VG	22
Farbe		DIN ISO 2049	gelb
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.850
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	22.7
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	5.5
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	195
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-45
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	> 180

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.