Huile mot. STOU 10W-30 Okay 9 kg

1 Image

Pour boîtes de vitesses et sys hydr de tracteurs, machines de chantier. Pour boîtes de vitesses manuelles, intermédiaires, boîtes de transfert et huile pour transmission d'essieu.

Numéro d'article 38055

Caractéristiques du produit
L'huile moteur Okay STOU SAE 10W/30 est utilisée sur les tracteurs et les machines de chantier comme huile universelle pour la transmission et l'hydraulique. Grâce à son additivation équilibrée, elle convient comme huile de boîte de vitesses dans les boîtes de vitesses manuelles, intermédiaires et de transfert ainsi que comme huile de boîte d'essieu. En particulier aussi pour les essieux et les boîtes de vitesses avec freins humides, embrayages multidisques et différentiels à glissement limité. Respecter les prescriptions du fabricant. La STOU possède de bonnes propriétés haute pression, forme un film lubrifiant stable au cisaillement avec des propriétés haute pression fiables. L'huile protège vos machines contre la corrosion, la formation de boue et réduit l'usure. Une performance constante des freins humides est en tout cas garantie, même en cas de charge permanente.

Caractéristiques techniques :
Couleur (DIN ISO 2049) : brun
Densité à 20 °C (ASTM D 4052) : 0,880 g/ml
Point d'écoulement °C (ASTM D 5950) : -42
Point d'éclair °C (DIN EN ISO 2592) : 200
TBN (ISO 3771) : 10,7 mg KOH/g

Classe de danger pour l'eau : WGK 1
Code d'élimination des déchets : VeVA/EWC 130 205

Viscosité à 40 °C (DIN 51562-1) : 74,7 mm^2/s
Viscosité à 100 °C (DIN 51562-1) : 11,3 mm^2/s
Indice de viscosité (DIN ISO 2909) : 143

Spécifications produit
Questions sur le produit (0)

© Landi 2024