

# Huile moteur 4T SAE 15W/40 OKAY

---

## Description / Domaine d'utilisation

L'huile moteur 4T SAE 15W/40 OKAY est une huile moteur semi-synthétique composée d'huiles de base minérales et synthétiques. Pour tous les moteurs à essence et diesel avec ou sans turbo. Protection sûre du moteur en cas de démarrage à froid et de charge permanente.

Miscible avec toutes les qualités d'huile moteur comparables.

Respecter les consignes du fabricant.

## Avantages

- convient à tous les moteurs à essence et diesel
- résistante au vieillissement
- forte protection contre la corrosion
- semi-synthétique (Semi-Synthetic)
- stable au cisaillement

## Spécifications

ACEA A3/B4

API SL/ CF

Niveau de performance :

MB 229.1

VW 501 01/ 505 00

## Caractéristiques techniques

Classe SAE		SAE J300	15W/40
Couleur		DIN ISO 2049	jaune-brun
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.873
Viscosité à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	112
Viscosité à 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14.7
Viscosité selon HTHS à 150 °C	mPa·s	CEC-L-36-A-97	≥3.5
CCS à -20 °C	mPa·s	ASTM D 5293	6500
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	136
Point d'écoulement	°C	ASTM D 5950	-30
Point d'inflammation	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Teneur en cendres sulfatées	% en poids	ASTM D 874	1.0
TBN	mg KOH/g	ISO 3771	7.8
NOACK	%	CEC-L-40-A-93	12.7

---

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Sous réserve de modifications. Les tolérances de mesure et de production habituelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. Une fiche de données de sécurité sur le produit décrit est disponible.

---