

Huile moteur deux roues 2T OKAY

Description / Domaine d'utilisation

L'huile moteur deux roues 2T OKAY est une huile synthétique pour moteurs 2 temps. Elle est utilisée dans les cas où les constructeurs ne prescrivent pas d'huile entièrement synthétique.

Pour une lubrification mixte et séparée.

Respecter les consignes du fabricant.

Avantages

- synthétique (Synthetic)
- fumage minimal (Low Smoke)
- réduit les résidus de combustion
- testée au niveau du catalyseur

Spécifications :

Niveau de performance :

JASO FC

API TC

ISO-L-EGC

Caractéristiques techniques

Couleur		DIN ISO 2049	vert
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.868
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	132
Point d'écoulement	°C	ASTM D 5950	-33
Point d'inflammation	°C	DIN EN ISO 2592	>100

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Sous réserve de modifications. Les tolérances de mesure et de production habituelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. Une fiche de données de sécurité sur le produit décrit est disponible.
