



Montagekleber 80 ml



1 Bild

Ein vielseitiger, elastischer Universalkleber für Innen- und Aussenanwendungen. Er haftet auf Beton, Glas, Holz und mehr, auch auf feuchten Oberflächen.

Artikelnummer 101720

Produktmerkmale

Falcobond ist ein vielseitiger Universalklebstoff für Innen- und Aussenanwendungen, ideal für Materialien wie Beton, Stein, Glas, Metall und Holz.

Der Kleber wird in 1,5–3 mm dicken Schichten auf sauberen, trockenen Oberflächen aufgetragen und härtet durch Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen, dauerhaften Gummi aus.

Er ist witterungs- und UV-beständig, haftet ohne Primer auch auf feuchten Flächen und ist Lösungsmittel- sowie silikonfrei.

Anwendung:

Falcobond wird idealerweise auf sauberen, festen und trockenen Oberflächen angewendet. Vor dem Auftragen sollten die Flächen mit Reinigungsmitteln wie Aceton oder Isopropylalkohol gesäubert werden. Für poröse Oberflächen kann ein Primer hilfreich sein, jedoch haftet Falcobond auf den meisten nicht-porösen Oberflächen auch ohne Primer.

Schichtdicke:

Im Innenbereich wird eine Schichtdicke von mindestens 1,5 mm empfohlen, im Aussenbereich mindestens 3 mm.

Auftrag:

Falcobond kann in Streifen oder Punkten aufgetragen werden, wobei der maximale Durchmesser eines Klebepunktes 30 mm nicht überschreiten sollte.

Aushärtung:

Der Kleber härtet unter Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi aus und bildet eine stabile Verbindung.

Wichtige Hinweise:

Nicht geeignet für bestimmte Kunststoffe wie PE, PP, PC, sowie für Naturstein, Spiegel oder Anwendungen mit Chloriden (Schwimmbäder). In chemisch aggressiven Umgebungen kann es zu Verfärbungen kommen.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)