



10.50



## Spray Art

Artikelnummer 03518

### Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Gefahr

H-Sätze

H222: Extrem entzündbares Aerosol.H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.H319: Verursacht schwere Augenreizung.H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Produktmerkmale

- Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
  - Sehr gute Deckkraft
  - Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
  - Guter Verlauf, glatte Oberfläche
  - Schnelltrocknend
  - Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
  - Polierfähige Lackoberfläche
  - Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
  - Dauerhaft Farbton- und Glanzbeständig
  - Kratz-, stoß- und schlagfest
- 
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
  - Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 - 2 Stunden trocknen lassen.
  - Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung vorbehandeln.
  - Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
  - Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
  - Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
  - Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
  - Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!