



10.50



Spray Art

Artikelnummer 03523

Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Gefahr

H-Sätze

H222: Extrem entzündbares Aerosol.H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.H319: Verursacht schwere Augenreizung.H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produktmerkmale

- Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
 - Sehr gute Deckkraft
 - Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
 - Guter Verlauf, glatte Oberfläche
 - Schnelltrocknend
 - Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
 - Polierfähige Lackoberfläche
 - Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
 - Dauerhaft Farbton- und Glanzbeständig
 - Kratz-, stoß- und schlagfest
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
•Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 - 2 Stunden trocknen lassen.
•Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung vorbehandeln.
•Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
•Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
•Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
•Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
•Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!