



Kunstharzlack 250 ml



Artikelnummer 04740

Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Achtung

H-Sätze

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Produktmerkmale

- Leicht zu verarbeiten
- Guter Verlauf mit hohem Deckvermögen
- Langanhaltende Glanzstabilität
- Auf Alkydharzbasis
- Anwendbar im Innen- und Außenbereich
- Stoß- und schlagfest
- Wetterbeständig

Untergrundvorbehandlung:

- Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, fett und rostfrei sein.
- Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
- Kleine Risse und Unebenheiten auf Holz mit Reparaturspachtel ausgleichen.
- Rohes Holz im Außenbereich mit Holzschutzgrund vorbehandeln.
- Eisen und Stahl mit Rostschutzgrundierung vorbehandeln.
- Zink und verzinkte Oberflächen mit Zinkreiniger oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz gründlich reinigen.
- Vor jedem Anstrich (Grund-, Zwischen- oder Schlussanstrich) Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Verarbeitungshinweis:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 5°C sein.
- Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen).
- Zwischenanstrich und Schlußanstrich mit diesem Produkt mit max. 3% Kunstharzverdünner.
- Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.