



Kunstharzlack



Artikelnummer 04775

Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Achtung

H-Sätze

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Produktmerkmale

- Leicht zu verarbeiten
 - Guter Verlauf mit hohem Deckvermögen
 - Langanhaltende Glanzstabilität
 - Auf Alkydharzbasis
 - Anwendbar im Innen- und Außenbereich
 - Stoß- und schlagfest
 - Wetterbeständig
- Untergrundvorbehandlung:
- Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, fett und rostfrei sein.
 - Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
 - Kleine Risse und Unebenheiten auf Holz mit Reparaturspachtel ausgleichen.
 - Rohes Holz im Außenbereich mit Holzschutzgrund vorbehandeln.
 - Eisen und Stahl mit Rostschutzgrundierung vorbehandeln.
 - Zink und verzinkte Oberflächen mit Zinkreiniger oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz gründlich reinigen.
 - Vor jedem Anstrich (Grund-, Zwischen- oder Schlussanstrich) Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.
- Verarbeitungshinweis:
- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
 - Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 5°C sein.
 - Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen).
 - Zwischenanstrich und Schlußanstrich mit diesem Produkt mit max. 3% Kunstharzverdünner.
 - Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.