



Holzlasur Aqua 750 ml

9,90



Artikelnummer 04858

Produktmerkmale

- wasserbasierend
- geruchsarm
- gelartig, tropfgehemmt
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- kompakte Konsistenz
- thixotrop
- gut für senkrechte Überkopfarbeit
- farbintensiv
- leicht zu verarbeiten
- betont die Holzstruktur
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend
- für innen und außen verbautes Holz
- keine separate Grundierung erforderlich

Untergrundvorbehandlung:

- Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei und frei von geschlossenen Lackfilmen sein.
- Gebinde nicht aufschütteln oder umrühren,
- Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen.
- Bei verharzten Holzuntergründen mit Universal-Verdünnung sorgfältig die Harzrückstände entfernen.

Lackieren:

- Beim Verarbeiten mit dem Pinsel wird das Gel sofort flüssig und lässt sich weich und geschmeidig verstreichen.
- Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Der endgültige Farbton (abhängig von der aufgetragenen Menge) wird erst im Trockenzustand erreicht. Führen Sie deshalb einen Probeanstrich durch.
- Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.