



8.90



Abtönfarbe Acryl

Artikelnummer 04876

Produktmerkmale

- einfach zu mischen
- farbtensiv
- mit allen handelsüblichen Dispersionen mischbar
- auch untereinander beliebig mischbar
- für innen

Vorbereitung:

- Vor dem Streichen: Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab.
- Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.
- Prüfen Sie den Untergrund - er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig.
- Altanstriche auf Leimfarben-Basis und krebende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.
- Evtl. mit Tiefgrund vorstreichen.

Streichen:

- Die Farbe ist bei der Verwendung als Vollton gebrauchsfertig und muss nur nochmals gut geschüttelt werden.
- Verdünnbar mit Wasser.
- Bei der Verwendung als Abtönfarbe muss sie mit dem Basisprodukt gut gemischt werden,
- Die Farbe kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden.
- Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie an den Fenstern.
- Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten.
- Überstreichbar nach 4-5 Stunden.
- In den Arbeitspause Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln.
- Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.