

14.90



Artikelnummer 04912

Produktmerkmale

- Reines Bienenwachs
- Frei von synthetischen Wachsuzusätzen
- Frischt das Holz auf und bildet einen schützenden, wasserabweisenden Oberflächenfilm

Untergrundvorbehandlung:

- Abgewittertes und vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz entfernen.
- Lose Holzteile restlos entfernen.
- Tropische und harzreiche Hölzer mit einem Nitro-Universalverdünner gründlich reinigen und ablüften lassen.
- Altanstriche, die einen geschlossenen Film auf dem Holz bilden, restlos entfernen.
- Holzoberfläche je nach gewünschter Eindringtiefe und Holzart mit 100-180er Körnung in Faserrichtung anschleifen.
- Für besondere schöne Optik, Holzoberfläche wässern, trocknen lassen und je nach gewünschtem Aussehen feinkörnig schleifen. Poren in Faserrichtung ausbürsten und gründlich entstauben.

Verarbeitung:

- Aufbringen in zu großer Menge ist zu vermeiden.
- Unbehandelte Holzuntergründe erhalten eine tieferen Farbton, wenn sie vor der Behandlung mit Öl grundiert werden.
- Dünn mit einem nicht flusenden Tuch auf die zu behandelnde Fläche aufbringen und leicht antrocknen lassen.
- Wachs gleichmäßig mit dem Tuch verteilen und überschüssiges Material abnehmen.
- Auf gewünschtem Glanzgrad polieren.
- Nach erfolgter Pflege ca. 1 Woche eine Feuchtigkeitsbelastung vermeiden. Feucht, aber nicht nass wischen und geeignete Pflegeprodukte verwenden.
- In Teilbereichen abgenutzte Stellen neu wachsen.