



## Bootslack farblos glanz 750 ml



Artikelnummer 04955

### Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Achtung

H-Sätze

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

### Produktmerkmale

- wetterbeständig
- schlag- und kratzfest
- zum Einsatz für Holz im Überwasserbereich
- geruchsmild
- aromatenfrei
- für Innen und Außen geeignet
- guter Verlauf
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Untergrundvorbehandlung:

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und eine perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie folgt vor:

- Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Alte Anstriche: wenn intakt reinigen und anschleifen, sonst mit Farbfertner abbeizen.
- Abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen rückstandslos entfernen.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt 5°C.

Lackieren:

- Lack vor Gebrauch gut aufrühren.
- Streichen (Pinsel mit Naturborsten) rollen (Schaumstoffwalze) oder spritzen (mit Universalverdünnung auf Spritzviskosität einstellen).
- Beschichtungsvorschlag: 3 Anstriche mit DUPLI-COLOR Bootsack. Vor- und Zwischenanstrich mit ca. 5 % Terpinersatz verdünnen. Zwischen den Arbeitsgängen die Fläche leicht anschleifen.
- Bei Anwendung im Außenbereich Grundanstrich mit einem Holzschutzgrund durchführen.
- Nicht an der Sonne oder bei Regen verarbeiten. Nur im Überwasserbereich einsetzen. Direkt bewitterte Flächen außen mit Lasuren oder einem deckenden Material (z.B. Kunstharzlack) behandeln.
- Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Pinselreiniger reinigen.

Tips für ein optimales Ergebnis:

- Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Pinsel verwenden.
- Anschließend Beschichtung im Kreuzgang durchführen.
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten von 24 Stunden beachten.
- Kann mit Malerwerkzeugen für lösemittelhaltige Lacke verarbeitet werden.