



Weidezaunlitze FastFlex Agraro 200m

29.95

Hohe UV-Beständigkeit



Leiter: 6 × Niro 0,15 mm, 3 × Kupfer 0,25 mm. Hohe Bruchlast. Re-Elektrifizierung durch Leiterbündelung und sich kreuzende Leiter. Widerstand: 0,06 Ohm/m.

Artikelnummer 33898

Produktmerkmale

- Kreuzgeflechtene PE-Monofilamente gewährleisten eine sehr hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizität.
- Kern aus PP-Multifilamente für höchste Haltbarkeit und Beständigkeit.
- Permanente Re-Elektrifizierung durch Leiterbündelung und sich kreuzende Leiter.
- 6 Niroleiter in Kombination mit 3 dicken Kupferleitern sorgen für sehr hohe Leitfähigkeit und Biegefestigkeit.
- Durchgehend aussen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung.
- Wasserabweisend.
- Hohe UV-Beständigkeit.
- Widerstand: 0,06 Ohm/m.
- Leiter: 9 (6 × Niro 0,15 mm / 3 × Kupfer 0,25 mm).
- Bruchlast: 110 kg.
- Aus hochwertigen Polyäthylenfäden und Niro-Drähten. Hohe UV-Beständigkeit.

Eigenmarke AGRARO

Länge in cm 20000