



59.20



Lochstab zu Topcat

Mithilfe des Suchstabs wird der Mäusegang gefunden. Ein 6 cm Loch wird geschnitten, die Falle platziert, mit Erde abgedichtet und der Mechanismus gespannt.

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Artikelnummer 34677

Produktmerkmale

Mit dem Suchstab wird der Mäusegang aufgespürt. Anschliessend wird mithilfe eines Lochschneiders oder Messers ein rundes Loch mit ca. 6 cm Durchmesser ausgeschnitten und der Boden geglättet. Die Falle wird dann im Mäusegang platziert und der Fangmechanismus gespannt. Danach sollte das Loch ringsherum mit Erde abgedichtet werden. Der Fangerfolg ist von aussen gut sichtbar. Mit dem Suchstab wird der Mäusegang aufgespürt. Anschliessend wird mithilfe eines Lochschneiders oder Messers ein rundes Loch mit ca. 6 cm Durchmesser ausgeschnitten und der Boden geglättet. Die Falle wird dann im Mäusegang platziert und der Fangmechanismus gespannt. Danach sollte das Loch ringsherum mit Erde abgedichtet werden. Der Fangerfolg ist von aussen gut sichtbar.

Zusatz zu Wühlmausfalle Topcat (34675).

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild