



Hydrauliköl HLP ISO 46 Okay

65.20



Höchstleistungs-Hydrauliköl einsetzbar in industriellen Anlagen, Arbeitsmaschinen, Nutzfahrzeugen, Tunnelbohr- und Werkzeugmaschinen. Einheiten: 9 kg, 50 kg.

Artikelnummer 38049

Produktmerkmale

Das Okay Hydrauliköl HLP ISO 46 ist ein Höchstleistungs-Hydrauliköl mit sehr breitem Einsatzbereich in industriellen Anlagen aller Art, in Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen sowie Tunnelbohr- und Werkzeugmaschinen usw. Gleichzeitig eignet es sich vorzüglich zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, Kompressoren, Vakuumpumpen usw. Zertifiziert nach DIN 51524/T2, EN ISO 6743-4. Herstellervorschriften beachten.

Vorteile:

- universeller Einsatz
- hoher Verschleiss- und Korrosionsschutz
- hervorragendes Antischaumverhalten
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen
- tiefer Stockpunkt

Technische Kenndaten:

Viskositätsklasse (ISO 3448): 46 ISO VG

Farbe (DIN ISO 2049): gelb

Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,873 g/ml

Viskosität bei 40 °C (DIN 51562-1): 46 mm²/s

Viskosität bei 100 °C (DIN 51562-1): 7,0 mm²/s

Viskositätsindex (DIN ISO 2909): 100

Pourpoint °C (ASTM D 5950): 33

Flammpunkt °C (DIN EN ISO 2592): > 200

Wassergefährdungsklasse: WGK1

Entsorgungscod: VeVA / EWC 130 110

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2022