



347.-



Hydrauliköl HLP ISO 46 Okay

Höchstleistungs-Hydrauliköl einsetzbar in industriellen Anlagen, Arbeitsmaschinen, Nutzfahrzeugen, Tunnelbohr- und Werkzeugmaschinen. Einheiten: 9 kg, 50 kg.

Artikelnummer 38050

Produktmerkmale

Das Okay Hydrauliköl HLP ISO 46 ist ein Höchstleistungs-Hydrauliköl mit sehr breitem Einsatzbereich in industriellen Anlagen aller Art, in Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen sowie Tunnelbohr- und Werkzeugmaschinen, usw. Gleichzeitig eignet es sich vorzüglich zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, Kompressoren, Vakuumpumpen, usw. Zertifiziert nach DIN 51524/T2, EN ISO 6743-4. Herstellervorschriften beachten. Dieses Hydrauliköl ist universell einsetzbar, bietet hohen Verschleiss- und Korrosionsschutz, ein hervorragendes Antischaumverhalten, verhält sich neutral gegenüber Dichtungen und besitzt einen tiefen Stockpunkt.

Technische Kenndaten:

Farbe (DIN ISO 2049): gelb

Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,873 g/ml

Pourpoint °C (ASTM D 5950): 33

Flammpunkt °C (DIN EN ISO 2592): > 200

Wassergefährdungsklasse: WGK1

Entsorgungscode: VeVA / EWC 130 110

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2023