



8.70



2 Bilder

Fettpatrone Okay 400 g

Das Hochdruckfett Universal eignet sich für alle Schmierstellen von Maschinen in Industrie, Bau-, Forst-, Landwirtschaft usw. Besonders für extreme Beanspruchungen geeignet.

Artikelnummer 38054

Gefahrenhinweise

Produktmerkmale

Das Hochdruckfett Universal Okay basiert auf einem vollraffinierten Mineralöl, wirksamen Additiven und einem modernen Aufsteifmittel auf Lithium-Komplex-Basis. Es eignet sich für alle Schmierstellen von Maschinen und Apparaten in Industrie, Gewerbe, Bau-, Forst- und Landwirtschaft. Besonders für extreme Beanspruchungen bei hohen Temperaturen, Wasser und Feuchtigkeit geeignet. Temperatur-Einsatzbereich: -30 °C bis +150 °C. Die Okay Fettpatrone besitzt hervorragende Hochdruck-Eigenschaften, ist sehr alterungsbeständig, oxidationsstabil und bietet zuverlässigen Korrosionsschutz.

Technische Kenndaten:

Aufsteifmittel: Lithium
Walkpenetration (DIN ISO 2137): 2650-2950 mm
NLGI-Klasse (DIN 51818): 2
Tropfpunkt (DIN ISO 2176): >260 °C
Farbe (DIN ISO 2049): Rot
Grundöltyp: mineral
Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51562): 170 mm²/s
Temperatur-Einsatzbereich: -30 °C bis +150 °C
Wasserbeständigkeit (DIN 51807/T1): 1-90
Korrosionstest auf Kupfer (DIN 51811) 24 h/100 °C: 1
Korrosionstest nach EMCOR (DIN 51802): 0-0
Drehzahlkennwert (n x dm): 350000 mm/min

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscode: VeVA/EWC 120 112

Produktspezifikationen

Dokumente

Fragen zum Produkt (0)