



## Getriebeöl SAE 80W-90 Okay

73.80



**Universelles Hochdruck-Getriebeöl für Fahrzeuggetriebe (Hypoidgetriebe) von PW, Lastwagen, Baumaschinen in der Landwirtschaft, Industrie. Einheiten: 1 l, 4 l, 9 kg.**

Artikelnummer 38058

### Produktmerkmale

Das Getriebeöl SAE 80W-90 Okay ist ein Hochdruck-Getriebeöl, welches überall dort eingesetzt werden kann, wo sehr hohe Belastungen auftreten, wie bei Kardangelenken, Hypoidverzahnungen usw. Es wird bei Motorrädern, PKW, LKW und Baumaschinen eingesetzt, bei welchen vom Hersteller ein GL-5 Getriebeöl vorgeschrieben wird. Das Getriebeöl ist für extreme Belastbarkeit bei allen Temperaturen ausgelegt und bietet ein vorzügliches Wasserabscheidevermögen. Im weiteren schützt das Öl zuverlässig vor Korrosion, bietet gute Alterungsbeständigkeit sowie optimale Schmersicherheit und greift Kupfer, Kupferlegierungen nicht an.

### Technische Kenndaten:

Farbe (DIN ISO 2049): gelbbraun  
Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,893 g/ml  
Brookfield -26°C (ASTM D 2983): 141000 mPa·s  
Pourpoint (ASTM D 5950): -33 °C  
Flammpunkt (DIN EN ISO 2592): >200 °C

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscodes: VeVA/EWC 130 205

Viskosität bei 40 °C (DIN 51562-1): 141,9 mm<sup>2</sup>/s

Viskosität bei 100 °C (DIN 51562-1): 15,1 mm<sup>2</sup>/s

Viskositätsindex (DIN ISO 2909): 107

### Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2023