



Roller Vengo Silver Blade 250i

3499.-



Wassergekühlt. Mit Einspritzsystem und ABS-Bremsen. Ausweiskategorie: A 25 kW. EURO 4. Farbe: schwarz. 249,8 ccm.

Artikelnummer 39853

Produktmerkmale

Unser Top-Modell: Vengo Silver Blade 250i. Fast lautlos gleitet man mit diesem eleganten Roller durch die Stadt und über Land. Mit seinen hervorragenden Fahrleistungen machen auch längere Autobahnetappen oder Fahrten mit Beifahrer grossen Spass. Dazu verhilft der kraftvolle Motor mit 250ccm Hubraum, Wasserkühlung und Einspritzsystem.

Das einzigartige Design der mitschwingenden Frontscheibe bietet grosse Vorteile als Wind- und Wetterschutz. Hochwertige Materialauswahl und die umfassende Ausstattung zeichnen das LANDI-Spitzenmodell aus.

Garantie: 3 Jahre oder maximale Laufleistung von 20'000 km.

Motor:

1 Zylinder 4-takt mit 249.8 cc, Einspritzsystem, Flüssigkeitskühlung, elektronischer Zündung, Variomatik mit Riemenantrieb, automatische Fliehkraftkupplung. Emissionscode = EURO 4. Verfügbare Farbe: schwarz. Ausweiskategorie: A 25 kW.

Serienmässige Ausstattung:

Hauptständer, Seitenständer, Zünd-/Lenkschloss, Seitenspiegel links und rechts, Sitzbank mit Soziasplatz, Handschuhfach abschliessbar, Staufach unter Sitzbank, zentrale Sitzbankentriegelung, Gepäckträger, abschliessbarer Tankdeckel, Tourenzähler, Digitaluhr, Anzeige Umgebungstemperatur, Tageskilometerzähler, Tankanzeige, Tank-Warnleuchte, Batterie-Zusatdswarnleuchte, LED Blinker vorne, LED Blinker hinten, LED Rücklicht, Katalisator, Alufelgen, Warnblinkanlage, USB-Anschluss im Handschuhfach, ABS-Bremsen.

Eigenmarke	VENGO
Gesamtlänge ca. in mm	2140
Gesamtbreite ca. in mm	930
Gesamthöhe ca. in mm	1410
Ausweiskategorie	A beschränkt
Batterietyp	YTX9-BS
Bodenfreiheit ca. in mm	103
Bohrung x Hub (mm)	Ø 69 × 66.8
Bremse hinten	Hydraulische Scheibe, ABS
Bremse vorne	Hydraulische Doppelscheibe, ABS
Durchschnittsverbrauch in l/100km	3.2
Emissionen	Euro 4
Federung hinten	Federbein
Federung vorne	Teleskopgabel
Federweg hinten ca. in mm	90
Federweg vorne ca. in mm	90
Gemischaubereitung	Einspritzsystem
Getriebe	Variomatic CVT
Hubraum (cm ³)	249.8
Kompressionsverhältnis	10:7:1
Kupplung	Fliehkraft im Ölbad
Leergewicht fahrfertig ca. in kg	204
Maximale Geschwindigkeit in km/h	125
Maximale Zuladung in kg	180
Max. Drehmoment	23.4 Nm / 6000 U/min

Maximales Gesamtgewicht in kg	384
Motor	1 Zylinder 4-takt
Motorkühlung	Flüssigkeit
Motorschmierung	Ölpumpe
∅ Bremse hinten in mm	250
∅ Bremse vorne in mm	250
Pneudimension hinten	140/60 - 14
Pneudimension vorne	120/70 - 14
Radstand ca. in mm	1500
Sattelhöhe ca. in mm	805
Starter	Elektro
Tankinhalt in Liter	10.7
Treibstoff	Benzin bleifrei 95
Trockengewicht ca. in kg	190
Verfügbare Farbe	Schwarz
Zündung	Elektronisch TLI
Maximale Leistung	15.5kW=21.1 PS / 7000 U/min