



Mörtel Schamotte 5 kg II

10.65
BONORYT



Für Kamine, Öfen, Kachelöfen, Herde, Grillstellen oder weiteres hitzeexponiertes Mauerwerk. Feuerbeständig bis zu 1'100 °C. Materialverbrauch: Ca. 1,43 kg/m²/mm.

Artikelnummer 51831

Produktmerkmale

Der Schamottemörtel ist ideal für Kamine, Öfen, Kachelöfen, Herde, Grillstellen oder hitzeexponiertes Mauerwerk, welches Sie instand setzen oder neu errichten möchten. Mit einer Feuerbeständigkeit von bis zu 1.100 °C ist der Schamottemörtel perfekt für den direkten Kontakt mit dem Feuer geeignet. Der Mörtel ist ebenfalls frostbeständig und daher auch im Freien einsetzbar, somit bietet er die ideale Lösung für Grillstellen im Garten. Die Schamottemischung ermöglicht eine hohlraumfreie und vollfugige Verarbeitung beim Mauern. Die einfache Verarbeitung von Hand, nachdem der Mörtel angemacht wurde, macht die Anwendung besonders benutzerfreundlich.

Wasserbedarf: Ca. 0,24–0,3 l/kg

Reifezeit: Ca. 1 Minute

Verarbeitungszeit: Ca. 20 Minuten

Verarbeitungstemperatur: 5–30 °C

Ergiebigkeit pro Einheit: Ca. 0,7 l/kg

Materialverbrauch ca. 1,43 kg/m²/mm (Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.)

Schichtdicke: 5–7 mm

Baustoffklasse, Brandverhalten: DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar)

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2026