



7.95



Presto Sprühkleber 400 ml

Artikelnummer 56133

Gefahrenhinweise

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

Gefahr

H-Sätze

H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produktmerkmale

- Transparenter Kontaktkleber auf Basis synthetischer Gummis
- Schnelle und zuverlässige Anwendung
- Schnelltrocknend
- Dosierbare Ausprührate durch verstellbaren Sprühkopf
- Sprühbild ca. 10 cm breit
- TRG 300 beachten

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Aus einer Sprühentfernung von ca. 20 - 25 cm das Material einsprühen. Bei Polystyrolschaum (Styropor®) einen größeren Abstand einhalten.
- Dauerhafte Verklebungen: Kleber auf beiden Flächen auftragen. Nach 15 - 20 Minuten Trockenzeit die Flächen fest zusammenpressen.
- Vorübergehende Haftung: Nur eine dünne gleichmäßige Lage auf eines der zu verklebenden Teile aufbringen und nach 5 - 10 Minuten zusammendrücken.
- Bei stark saugenden Materialien, auf eine der Flächen eine etwas stärkere Lage Kleber aufbringen. Die beiden Materialien zusammenpressen, solange der Kleber noch feucht ist.
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.