



Dispersion Innen RAL 9010 10 l



Hohe Deckkraft, matte Oberfläche. Schöner, glatter Farbfilm. Beständig gegen feuchtes Wischen. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Umweltfreundlich.

Artikelnummer 54388

Produktmerkmale

- hohe Deckkraft, matte Oberfläche
- schöner, glatter Farbfilm
- beständig gegen feuchtes Wischen
- leichte Anwendung
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- nicht gesundheitsschädlich; umweltfreundlich

Vor dem Streichen:

- Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab.
- Fenster- und Türrahmen mit Malercrepp abkleben.
- Prüfen Sie den Untergrund - er muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein. Verfärbt er sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig.
- Altanstriche auf Leimfarben-Basis und kreadende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.
- Evtl. mit Tiefgrund vorstreichen.

Streichen:

- Farbe ist kann mit 5 -10 % Wasser verdünnt werden.
- Sie kann mit max. 3 % Pigmentpaste getönt werden.
- Die Farbe vor Gebrauch gut aufgerühren.
- Kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden.
- Streichen sie zuerst die Decke, dann die Wände.
- Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen von Licht weg.
- Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten.
- In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln.
- Nach der Arbeit die Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.
- Diese Farbe ist nach ca. 4 - 6 Stunden überstreichbar.