



Weidezaunlitze FastFlex 1000m



Agraro. Re-Elektrifizierung durch Leiterbündelung und sich kreuzende Leiter. Widerstand: 0,06 Ohm/m. Leiter: 6 × 0,15 mm Inox, 3 × 0,25 mm Kupfer. Bruchlast: 110 kg.

Artikelnummer 01781

Produktmerkmale

Die Weidezaunlitze ist aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten und gewährleistet eine sehr hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizität. Der Kern ist aus PP-Multifilamenten für höchste Haltbarkeit und Beständigkeit. Permanente Re-Elektrifizierung durch Leiterbündelung und sich kreuzende Leiter. 6 Inoxleiter in Kombination mit 3 dicken Kupferleitern sorgen für sehr hohe Leitfähigkeit und Biegefestigkeit. Die durchgehend aussen anliegenden Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung. Zudem ist die Weidezaunlitze wasserabweisend und hat eine hohe UV-Beständigkeit. Widerstand: 0,06 Ohm/m. Leiter: 9 (6 × 0,15 mm Inox, 3 × 0,25 mm Kupfer. Bruchlast: 110 kg).

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild