

Enrouleur câble extérieur IP55 25 m

Landi



1 Image

© Landi 2026

Avec protection contre la surchauffe, poignée ergonomique. 3 prises : T13/3, 230 V, 10 A. Fiche : T13/3, 230 V, 10 A. Capacité max. : enroulé 1000 W, déroulé 2300 W.

Numéro d'article 30074

Caractéristiques du produit

L'enrouleur de câble de brennenstuhl®, avec certification IP55, corps de l'enrouleur en plastique spécial sur châssis galvanisé offre une durabilité, même à l'extérieur.

Le produit dispose d'une poignée ergonomique pour une utilisation confortable. La protection contre la surchauffe et le voyant lumineux assurent la sécurité pendant l'utilisation.

Avec une fiche (T13/3, 230 V, 10 A), trois prises (T13/3, 230 V, 10 A), un câble BREMAXX de 25 mètres, l'enrouleur de câble offre une flexibilité maximale. Le diamètre de l'enrouleur est de 24 cm. utiliser l'enrouleur de câble uniquement lorsqu'il est déroulé.

L'enrouleur de câble enroulé supporte une charge de 1000 W, déroulé de 2300 W à 10 A.

[Spécifications produit](#)

[Documents](#)

[Questions sur le produit \(0\)](#)