



1 Image

## Colle de montage 80 ml

**Une colle universelle polyvalente et élastique pour les applications intérieures et extérieures. Elle adhère au béton, au verre, au bois et plus encore, même sur des surfaces humides..**

Numéro d'article 101720

Caractéristiques du produit

Falcobond est une colle universelle polyvalente pour les applications intérieures et extérieures, idéale pour les matériaux tels que le béton, la pierre, le verre, le métal et le bois.

La colle s'applique en couches de 1,5 à 3 mm d'épaisseur sur des surfaces propres et sèches et durcit sous l'effet de l'humidité de l'air pour former un caoutchouc élastique et durable.

Elle est résistante aux intempéries et aux UV, adhère sans primaire même sur les surfaces humides et ne contient ni solvant ni silicone.

Application :

Falcobond s'applique idéalement sur des surfaces propres, solides et sèches. Avant l'application, les surfaces doivent être nettoyées avec des produits de nettoyage tels que l'acétone ou l'alcool isopropylique. Pour les surfaces poreuses, un apprêt peut être utile, mais Falcobond adhère à la plupart des surfaces non poreuses sans apprêt.

Épaisseur de couche :

Une épaisseur de couche d'au moins 1,5 mm est recommandée à l'intérieur et d'au moins 3 mm à l'extérieur.

Application :

Falcobond peut être appliqué en bandes ou en points, le diamètre maximal d'un point de colle ne devant pas dépasser 30 mm.

Durcissement :

La colle durcit sous l'effet de l'humidité de l'air pour former un caoutchouc à élasticité permanente et un assemblage stable.

Remarques importantes :

Ne convient pas à certaines matières plastiques comme le PE, le PP, le PC, ainsi qu'à la pierre naturelle, aux miroirs ou aux applications avec chlorures (piscines). Des décolorations peuvent se produire dans des environnements chimiquement agressifs.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)