



13.90



## Spray effet metall. argent 400 ml

Numéro d'article 03484

### Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Caractéristiques du produit

- Brillance durable
- Bonne adhérence
- Séchage rapide
- Bonne fluidité, rendu lisse
- Haute solidité de la surface ainsi qu'une bonne élasticité
- Bonne tenue de la couleur ( ne jaunit pas)
- Résiste aux intempéries après la pose du vernis
- Après pose du vernis bi-composant, possibilité de poncer
- Résiste à l'essence, aux rayures, aux chocs et aux coups.

Préparation du support:

- Préparer le support en ôtant la rouille, la graisse et en la nettoyant
  - Dérouiller si nécessaire avec l'anti-rouille presto.
  - Poncer ou mastiquée les surfaces inégales et traiter.
  - Protéger la surface à réparer, en particulier les coins et rebords de la carrosserie.
- Egaliser en ponçant avec un abrasif à l'eau grain 1000.

Application:

- Agiter 3 min. l'aérosol
- Distance de pulvérisation: 20 - 30 cm
- Appliquer plusieurs couches fines en laissant sécher 3-5 min. entre chaque couche.
- Recouvrir la peinture effet métallisé avec un vernis après 30 min. de séchage, sinon les particules aluminium ne résiste pas aux influences climatiques.
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro!