



10.50



Spray Art

Numéro d'article 03516

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Caractéristiques du produit

- Haute qualité nitro-combi
- Excellent pouvoir couvrant
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux
- Séchage rapide
- Bonne fluidité, rendu lisse
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Inaltérable, résiste aux intempéries et aux rayons UV
- La surface peut être poncée
- Bonne tenue de la couleur et de la brillance
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
- Nettoyer les tâches persistantes, puis poncer et traiter. Laisser sécher 1-2 heures
- Traiter les pièces plastiques avec l'apprêt pour plastique
- Ne pas coller des surfaces peintes
- Agiter 3 min. l'aérosol
- Faire un test de pulvérisation sur une zone masquée
- Appliquer plusieurs couches fines en respectant une distance de pulvérisation de 25 cm.
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro