



## Lasure bois Aqua 750 ml

9.90



Numéro d'article 04860

### Caractéristiques du produit

- à base d'eau
- faible odeur
- type gel, antigoutte
- résistant aux intempéries
- Résistant aux UV
- Consistance compacte
- thixotrope
- bon pour les utilisations verticales
- couleur intense
- facile à appliquer
- fait ressortir la structure du bois
- respirante
- régule l'humidité
- pour les bois utilisés pour la construction en intérieur et en extérieur
- pas de sous-couche supplémentaire nécessaire

#### Préparation du support :

- Le support doit être solide, propre, stable, sec, exempt de graisse, de cire et de films de peinture.
- Ne pas agiter ou remuer les contenants,
- Avant chaque couche, poncer légèrement et nettoyer le support.
- S'il s'agit d'un support en bois, éliminer soigneusement les résidus de résine avec un diluant universel.

#### Peinture :

- Appliqué à l'aide d'un pinceau, le gel devient immédiatement liquide et peut être étalé en douceur.
- La couleur propre du bois joue sur la teinte de la lasure. La teinte finale (en fonction de la quantité appliquée) n'est obtenue qu'une fois le support sec. C'est pourquoi il convient d'effectuer une couche d'essai.
- Nettoyage des outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau chaude et éventuellement du nettoyant ménager.