



Vernis bateaux inco. bril. 750 ml



Numéro d'article 04955

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Attention

Phrases H

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

Caractéristiques du produit

- résistance aux influences météorologiques
- résiste aux chocs et aux rayures
- pour une utilisation sur du bois au-dessus du niveau de l'eau
- faible odeur
- sans aromatisants
- pour l'intérieur et l'extérieur
- belle transition
- résistant aux produits de nettoyage ménagers

Préparation du support :

Pour assurer une bonne adhérence et un revêtement parfait, il convient de préparer le support comme suit :

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse et solides.
- Nettoyer et poncer les anciennes couches de peinture si elles sont intactes, sinon, décaper avec un décapant à peinture.
- Retirer les couches écaillées et qui se décollent sans laisser de résidus.
- La température minimale d'application pour le matériel et la zone environnante est de 5°C.

Peinture :

- Bien mélanger la peinture avant utilisation.
- À appliquer au pinceau (pinceau à poils naturels), au rouleau (rouleau en mousse) ou au pulvérisateur (adapter la viscosité à l'aide d'un diluant universel).
- Suggestion : 3 couches de peinture pour bateau DUPLI-COLOR. Diluer la première couche et la couche intermédiaire avec environ 5 % de substitut de térébenthine. Poncer légèrement la surface entre chaque étape de travail.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, appliquer une première couche de primaire de protection du bois.
- Ne pas appliquer au soleil ou sous la pluie. Utiliser uniquement au-dessus du niveau de l'eau. Les surfaces directement altérées par les intempéries doivent être traitées à l'extérieur avec des lasures ou un matériau opaque (p. ex. une peinture à base de résine synthétique).
- Nettoyer minutieusement tous les outils immédiatement après utilisation avec un nettoyant prévu à cet effet.

Conseils pour un résultat optimal :

- Commencer par les bords et les coins. Utiliser un pinceau pour cette étape.
- Appliquer ensuite en croisant les couches.
- Respecter des temps de séchage de 24 heures entre chaque couche.
- Peut être appliqué avec des outils de peinture pour les peintures à base de solvants.