



10.50



Aérosol 400 ml

Numéro d'article 22790

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Caractéristiques du produit

- Haute qualité nitro-combi
 - Excellent pouvoir couvrant
 - Bonne adhérence sur la plupart des matériaux
 - Séchage rapide
 - Bonne fluidité, rendu lisse
 - Convient pour l'intérieur et l'extérieur
 - Inaltérable, résiste aux intempéries et aux rayons UV
 - La surface peut être poncée
 - Bonne tenue de la couleur et de la brillance
 - Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups.
-
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
 - Nettoyer les tâches persistantes, puis poncer et traiter. Laisser sécher 1-2 heures
 - Traiter les pièces plastiques avec l'apprêt pour plastique
 - Ne pas coller des surfaces peintes
 - Agiter 3 min. l'aérosol
 - Faire un test de pulvérisation sur une zone masquée
 - Appliquer plusieurs couches fines en respectant une distance de pulvérisation de 25 cm.
 - Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro!