



8.50



## Alkyton

Numéro d'article 22801

### Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Caractéristiques du produit

- Peinture à base de résine synthétique de qualité supérieure
- Séchage rapide
- Adapté à la réparation d'objets pour l'intérieur et l'extérieur
- Avec des pouvoirs couvrant et de rebouchage particulièrement élevés
- Évite la formation de rouille
- Coloris durable
- Extrêmement résistant aux effets du mauvais temps, ne décolore pas et résistant aux UV
- Très belle transition de peinture pour des surfaces régulières
- Excellente adhérence

Préparation du support :

- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Éliminer les anciennes peintures et la rouille non adhérentes, puis poncer et sous-coucher.
- Laisser sécher pendant 1 à 2 heures.

Peinture :

- Masquer les surfaces qui ne doivent pas être peintes.
- Secouer énergiquement la bombe pendant 2 à 3 minutes avant utilisation.
- Faire un essai et vérifier la compatibilité sur un endroit non visible.
- Distance env. 25 cm.
- Pulvériser plusieurs couches fines à intervalles de 2 minutes.
- Secouer une nouvelle fois la bombe entre chaque couche, car les pigments spéciaux se déposent relativement vite
- et peuvent provoquer des différences de coloris.
- Recouvrable sous 2 heures ou après 24 heures.