

# Landi

# 9.90



## Apprêt mastic beige 150 ml

Numéro d'article 22904

### Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Caractéristiques du produit

- Haute qualité nitro-combi
- Excellent pouvoir garnissant
- Excellente adhérence
- Produit durable offrant d'excellentes propriétés de ponçage et une surface régulière
- Résiste à l'eau
- Bonne pulvérisation
- Protège contre la corrosion
- Bonne résistance aux influences climatiques
- Séchage rapide

- Agiter 3 minutes l'aérosol.
- Le support doit être préparé avec soin pour obtenir un bon résultat
- Nettoyer les tâches de rouille éventuelles avec de l'anti-rouille, meuler les bosses importantes jusqu'au métal nu et mastiquer. Après séchage, poncer à l'aide d'un abrasif à l'eau grain 240.
- L'apprêt est idéal pour réparer les petites cavités, les rayures et autres petites détériorations. Permet de mastiquer et d'apprêter en une seule opération.
- Traiter la surface détériorée avec un abrasif à l'eau puis apprêter. Si nécessaire, repasser une seconde couche après 30 min.
- Après séchage (env. 2 heures) poncer à l'aide d'un abrasif à l'eau grain 600
- Poncer légèrement par mouvement circulaires pour égaliser les bords
- Après le ponçage, rincer abondamment et laisser sécher.
- Appliquer ensuite la peinture auto DUPLI-COLOR
- Recouvrable avec de la peinture glycéro ou acrylique
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro!