



8.50



Spray retouche disp. 200 ml

Numéro d'article 36274

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Caractéristiques du produit

- Haut pouvoir couvrant
- Odeur neutre
- A base d'eau
- Rendement élevé (jusqu'à 1 m² / aérosol)
- Accroît l'effet d'isolation
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- Recouvrable avec des peintures en dispersion
- Teinte blanc mat

- Avant utilisation secouer l'aérosol 2 mn
- Le support doit être propre et sec
- Brosser les zones à traiter et supprimer les résidus salins éventuels
- Faire un test de pulvérisation
- Distance de pulvérisation : 25 à 30 cm. Appliquer plusieurs couches fines en passes-croisées
- Laisser sécher les surfaces afin d'accroître l'effet d'isolation
- Pour les tâches tenaces renouveler l'application si nécessaire
- Recouvrable avec des peintures en dispersion
- Protéger contre le gel.
- Après application, nettoyer la buse pour une utilisation ultérieure.
- Lors de la pulvérisation de la peinture de dispersion, il est possible qu'il se produise une légère absorption du produit dans les couches isolantes. Si tel est le cas, vérifiez l'effet isolant avant l'application du revêtement final. L'isolation finale est obtenue après la formation du film et le séchage complet. Avant l'application des couches de finition, veuillez prévoir 24 heures d'attente.