



Huile hydr. HLP ISO46 Okay 9 kg



Huile hydr. au vaste domaine d'app dans des installations ind. en tous genres, machines de travail et véh. utilitaires ainsi que machines-outils et pour le forage de tunnels, etc.

Numéro d'article 38049

Caractéristiques du produit

L'huile hydraulique Okay HLP ISO 46 satisfait des exigences très élevées avec un très vaste domaine d'application dans des installations industrielles en tous genres, machines de chantier et de travail et véhicules utilitaires, machines-outils et pour le percement de tunnels etc. Elle convient également on ne peut mieux pour la lubrification de paliers lisses, roulements, compresseurs, pompes à vides etc. Certifiée d'après DIN 51524/T2, EN ISO 6743-4. Respecter les prescriptions des constructeurs. L'huile convient pour une utilisation universelle, offre une protection élevée contre l'usure et la corrosion, possède un excellent comportement anti-mousse et neutre vis-à-vis des joints et possède en outre un point d'écoulement bas.

Caractéristiques techniques :

Couleur (DIN ISO 2049) : jaune

Densité à 20 °C (ASTM D 4052) : 0,873 g/ml

Point d'écoulement °C (ASTM D 5950) : 33

Point d'inflammation °C (DIN EN ISO 2592) : > 200

Classe de pollution des eaux : WGK1

Code d'élimination : VeVA / EWC 130 110

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image