



## Huile hydr. HLP ISO46 Okay 50 kg



**Huile hydr. au vaste domaine d'app dans des installations ind. en tous genres, machines de travail et véh. utilitaires ainsi que machines-outils et pour le forage de tunnels, etc.**

Numéro d'article 38050

Caractéristiques du produit

L'huile hydraulique Okay HLP ISO 46 satisfait des exigences très élevées avec un très vaste domaine d'application dans des installations industrielles en tous genres, machines de chantier et de travail et véhicules utilitaires ainsi que machines-outils et pour le forage de tunnels, etc. Elle convient également on ne peut mieux à la lubrification de paliers lisses, roulements, compresseurs, pompes à vides, etc. Certifiée d'après DIN 51524/T2, EN ISO 6743-4. Respecter les instructions du fabricant. Cette huile hydraulique est d'utilisation universelle, offre une protection élevée contre l'usure et la corrosion, un excellent comportement anti-mousse, se comporte de manière neutre vis-à-vis des joints et possède un point d'écoulement bas.

Caractéristiques techniques :

Couleur (DIN ISO 2049) : Jaune

Densité à 20 °C (ASTM D 4052) : 0,873 g/ml

Point d'écoulement °C (ASTM D 5950) : 33

Point d'inflammation °C (DIN EN ISO 2592) : > 200

Classe de pollution des eaux : WGK1

Code d'élimination : VeVA / EWC 130 110

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image