



Dispersion intérieure premium 10 l

39.95



Numéro d'article 56507

Caractéristiques du produit

- haut degré de blanc
- Pouvoir couvrant supérieur
- sans solvant
- lessivable
- respirante

Avant l'application :

- Couvrir les planchers et les meubles avec une bâche.
- Couvrir les cadres de fenêtre et de porte avec du ruban-cache.
- Le support doit être stable, sec, propre et solide.
- Retirer complètement les vieilles couches de peinture, les vieilles peintures, les vieilles peintures à la colle et les papiers peints.
- Appliquer un apprêt sur les zones réparées, les supports absorbants et crayeux.

Peinture :

- La peinture est prête à l'emploi et n'a besoin que d'être bien remuée avant utilisation.
- Ne pas utiliser lorsque la température est inférieure à 5°C.
- Peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur airless.
- Normalement, une couche de peinture généreuse et uniforme suffit.
- Sur des supports de couleurs différentes, à contraste élevé ou absorbants différents, une couche préalable, diluée avec au maximum 10 % d'eau, peut s'avérer nécessaire.
- Commencer par les coins et les bords à l'aide d'un pinceau ou d'un petit rouleau.
- Travailler ensuite les grandes surfaces restantes avec le plus grand rouleau.
- Pendant les pauses de travail, envelopper le pinceau et le rouleau fermement dans une feuille de plastique.
- Nettoyer les outils à l'eau chaude tiède après le travail.
- Cette peinture peut être recouverte après 4 heures environ.