



## Dispersion int. RAL 9010 10 l



Opacité élevée, surface mate. Beau film de couleur lisse et uniforme. Résistance à l'essuyage humide. Perméabilité élevée à la vapeur d'eau. Écologique.

Numéro d'article 54388

### Caractéristiques du produit

- opacité élevée, surface mate
- beau film de couleur lisse et uniforme
- résistance à l'essuyage humide
- application simple
- perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- non nocif ; écologique

Avant l'application :

- Couvrir les planchers et les meubles avec une bâche.
- Couvrir les cadres de fenêtre et de porte avec du ruban-cache.
- Vérifier le support - il doit être stable, sec, propre et solide.

S'il devient sombre lorsque l'on passe une éponge humide pendant le test, une couche d'apprêt est nécessaire.

- Les anciennes peintures à base de colles et les supports crayeux doivent être complètement lavées.
- Si nécessaire, appliquer une couche préalable de durcisseur.

Peinture :

- La peinture peut être diluée avec 5-10 % d'eau.
- Elle peut être teintée avec max. 3 % de pigments
- Bien mélanger la peinture avant utilisation.
- Peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur airless.
- Peignez d'abord le plafond, puis les murs.
- Pour éviter les traces, commencer par la fenêtre et dans la direction de la lumière.
- Travailler sur des surfaces contiguës sans interruption.
- Pendant les pauses de travail, envelopper le pinceau et le rouleau fermement dans une feuille de plastique.
- Nettoyer les outils à l'eau tiède après le travail.
- Cette peinture peut être recouverte après 4-6 heures environ.