



## Tôle ondulée bitume 83x200cm

13.95



**Plaque de toiture en papier recyclé/bitumé. Robuste et durable. Pose rapide et maniement facile. Étanche. Épaisseur de matériau: 3-4 mm.**

Numéro d'article 67894

Caractéristiques du produit

La tôle ondulée en bitume est facile à utiliser et se pose rapidement. Avec une épaisseur de matériau de 3 à 4 mm et un poids de 3,982 kg par pièce, elle est légère mais suffisamment robuste pour résister aux exigences de votre toit.

Pour une performance optimale, nous recommandons une pente de toit minimale de 7°. L'utilisation d'un lattage porteur de 60 x 60 mm et d'un contre-lattage d'au moins 45 x 45 mm garantit la stabilité nécessaire. L'espacement des lattes doit être compris entre 46 cm (jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) et 31 cm (jusqu'à 350 kg/m<sup>2</sup>) maximum, en fonction de la charge de neige.

Il est important d'utiliser un écran de sous-toiture approprié afin d'évacuer efficacement l'eau de condensation qui s'égoutte. En outre, nous recommandons une pose dans le sens inverse du vent principal afin de garantir une résistance optimale aux éléments.

Remarque : veuillez respecter les réglementations locales en matière de construction et les instructions d'installation pour une utilisation optimale de notre tôle ondulée en bitume.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024