

SHOWA  
**4561**

Lauréat du prix de l'innovation DuPont™ Kevlar® Glove, le SHOWA 4561 associe la résistance à la coupure Kevlar®, à la technologie de résistance à l'huile SHOWA Zorb-IT® pour offrir une résistance à la coupure, à l'abrasion et aux flammes sans sacrifier le confort ni l'adhérence

**CARACTÉRISTIQUES**

- Doublure en fibre synthétiques de gauge 15 renforcé avec du Kevlar®
- EN388:2016 résistance aux coupures niveau D
- Niveau d'abrasion 4
- Finition adhérente en nitrile spongieux
- Forme anatomique
- Ultra léger et tricot sans couture

**BÉNÉFICES**

Modèle assurant une préhension optimale en milieu huileux, une haute résistance aux coupures et une résistance aux flammes

- Gant élastique et ultra léger, peu pelucheux et résistant aux déformations
- Le nitrile offre une protection optimale des mains contre les huiles, les hydrocarbures et la graisse
- Excellente préhension en milieu huileux et haute résistance à l'abrasion
- Tricot en fibres synthétiques et Kevlar offrant une protection de niveau D contre les coupures
- Excellentes performances en termes de dextérité et de tactilité
- Dos respirant pour une moindre transpiration
- Modèle spécialement conçu pour faciliter les gestes et le port prolongé
- Tricot sans couture anti-irritation

**INDUSTRIE**



Automobile



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique



Métallurgie

**APPLICATIONS IDÉALES**

- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage léger en milieux huileux
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Mise en bouteille
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Produits blancs



**MATERIAU**

- Kevlar
- Tricot sans couture
- Spandex

**ENDUCTION**

- Sponge nitrile



**NORMES**



SHOWA  
**4561**



**EMBALLAGE**

- 12 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 72 Paires par carton



**TAILLES**

- S
- M
- L
- XL
- XXL



**COULEUR**

- Jaune/gris



**[ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR**

SHOWA  
**S-TEX 581**



**MATERIAU**  
Kevlar  
**ENDUCTION**  
Nitrile  
microporeux  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

SHOWA  
**S-TEX KV3**



**MATERIAU**  
Aramide  
**ENDUCTION**  
Latex  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

**[ NOTICE D'UTILISATION**

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**[ MENTIONS LÉGALES**

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**Entrer en contact**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved