

SHOWA
660



Enduction totale en PVC avec finition supplémentaire rugueuse en PVC sur toute la main, doublure en coton

[**CARACTÉRISTIQUES**

- Une protection chimique indestructible
- Doublure : tricot en coton sans couture
- Enduction : PVC
- Préhension : rugueuse
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

[**BÉNÉFICES**

- Disponible en 3 longueurs: 660: 300mm, 660-34: 340mm et 660-36: 360mm
- Gant doux et souple, absorbant la transpiration pour un meilleur confort
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche grâce au PVC, tout en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras
- Gant ultra-souple et étanche à finition rugueuse
- Forte résistance à l'abrasion (EN388 niveau 4)
- Doux et confortable, permet une bonne préhension des objets
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

[**INDUSTRIE**



Chimie



Pêche



Industrie minière



Services municipaux



Secteur gazier et pétrolier

[**APPLICATIONS IDÉALES**

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduseur
- Ateliers de peinture
- Forage
- Accessoire de forage
- Travaux généraux dans la mine
- Meulage
- Manutention de matériaux



MATERIAU

- Coton
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- PVC



NORMES



SHOWA
660



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- M
- L
- XL
- XXL



COULEUR

- Bleu



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
650



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
690



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
KV660



MATERIAU
Aramide
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
660ESD



MATERIAU
Coton
ENDUCTION
PVC
CATÉGORIE
Chimique

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. Les informations sur la perméation ne reflètent pas la durée effective de la protection dans le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved