

Huile hydraulique HVLP ISO 22 OKAY

Description / Domaine d'utilisation

L'huile hydraulique HVLP ISO 22 OKAY est une huile hydraulique à caractère multigrade. Par basses températures, convient aux outils de travail tels que les fendeuses de bois, les crics, les ponts élévateurs, les transpalettes, etc.

Respecter les consignes du fabricant.

Avantages

- excellente stabilité au cisaillement
- pas d'effondrement de l'indice HV (High Viscosity)
- excellente protection anticorrosion
- point d'écoulement bas
- excellente protection contre l'usure
- meilleur comportement viscosité-température
- huile hydraulique multigrade
- propriétés haute pression

Spécifications

Huile hydraulique HVLP selon DIN 51524/T3
Huile hydraulique HV selon DIN EN ISO 6743-4

Caractéristiques techniques

Classe de viscosité		ISO VG	22
Couleur		DIN ISO 2049	jaune
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.850
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	22.7
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	5.5
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	195
Point d'écoulement	°C	ASTM D 5950	-45
Point d'inflammation	°C	DIN EN ISO 2592	>180

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Sous réserve de modifications. Les tolérances de mesure et de production habituelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. Une fiche de données de sécurité sur le produit décrit est disponible.