

# Huile adhérente pour chaînes de tronçonneuses à base d'huile minérale OKAY

---

## Description / Domaine d'utilisation

Huile adhérente pour chaînes de tronçonneuses toute l'année, à base d'huile minérale, non biodégradable. Convient à tous les types de tronçonneuses. Utilisable en été comme en hiver, même dans des conditions froides et humides. Elle dispose d'un coefficient d'adhérence très élevé qui réduit l'usure et la consommation à un minimum.

Ne doit pas être utilisée comme huile moteur, huile à engrenages ou comme huile 2 temps.

Respecter les consignes du fabricant.

## Avantages

- réduit l'usure des chaînes et des surfaces de glissement
- pénètre dans les articulations de la chaîne
- pas de grippage des pièces mobiles
- sans fumée ni odeur lors de la coupe continue
- protection contre la corrosion et la rouille
- économique à l'usage grâce à sa bonne adhérence

## Caractéristiques techniques

Couleur		DIN ISO 2049	brun
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.866
Viscosité à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	81.7
Viscosité à 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	11.2
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	122.0
Point d'inflammation	°C	DIN ISO 2592	>200
Point d'écoulement	°C	ASTM D 5950	<-15

---

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Sous réserve de modifications. Les tolérances de mesure et de production habituelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. Une fiche de données de sécurité sur le produit décrit est disponible.